

1. OPIS MATY

Mata pochłania oleje, ropę i inne produkty ropopochodne.

Nie chłonie wody.

Možna ja stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Składa się z trzech warstw:

- zewnętrznej siatki polipropylenowej (element wzmacniający)
- warstwy środkowej- sorpcyjna włóknina polipropylenowa o b. dużej chłonności oleju



- warstwy spodniej wykonanej ze szczelnej folii nieprzepuszczalnej dla cieczy.

2. ZASTOSOWANIE

Do pochłaniania wycieków produktów ropopochodnych występujących w halach, warsztatach produkcyjnych, jako zabezpieczenie przy naprawach i remontach maszyn i urządzeń
Struktura maty pozwala na stosowanie jej w ciągach pieszych.

Lp.	NAZWA	TYP	DANE
1	Mata sorbentowa z powłoką nieprzepuszczalną MS	MS 1,0/1,0	<i>L= 1,0 m; B= 1,0 m</i>

Tab. 1 Podstawowe wymiary mat sorbentowych

Oznaczenia wykorzystane w tabeli: L – długość, B – szerokość

3. POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SORBENTEM

Postępować zgodnie z przepisami dotyczącymi pochłoniętej cieczy.

Szujemy maty różnej wielkości

	nazwa MATA SORBENTOWA MS	nr karty informacyjnej 03-04-00	Strona 2/2
---	------------------------------------	------------------------------------	---------------